

360 Cassette



360 Cassette



- Inclusief ingebouwde condensafvoerpomp
- Inclusief antibacterieel filter, SPI Ionizer optioneel
- Wifi-kit optioneel
- Mogelijkheid om twee binnendeel en te sluiten (twin - zie pagina 77)
- Keuze uit wit (RAL9010) of zwart (RAL 9011) paneel
- Keuze uit rond of vierkant paneel
- Keuze uit infrarood afstandsbediening, bedrade touch screen wandbediening of luxe bedrade bediening met weektimer
- Informeer naar de mogelijkheden van het drukken van een print op het paneel

Model	Setnaam	1-fase		3-fase	
		RC071SU	RC100SU-1F	RC100SU-3F	RC100SU-3F
	Prijs inclusief paneel	€ 4.380	€ 5.400	€ 5.400	€ 5.400
Binnendeel		AC07RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU	AC100RN4PKG/EU
Buitendeel		AC07RXADK/GH/EU	AC100RXADK/G/EU	AC100RXADK/G/EU	AC100RXADK/G/EU
Koelen	Capaciteit nom. (Min-Max)	710 (1,50-8,70)	10,00 (3,00-12,00)	10,00 (3,00-12,00)	10,00 (3,00-12,00)
	Opgenomen vermogen nom. (Min-Max)	2,75 (0,35-3,60)	3,24 (0,60-4,70)	3,20 (0,60-4,70)	3,20 (0,60-4,70)
	SEER	6,7	6,8	6,8	6,8
	Energieklasse koelen	A++	A++	A++	A++
Verwarmen	Capaciteit nom. (Min-Max)	8,00 (1,90-9,00)	11,20 (2,20-15,50)	11,20 (2,20-15,50)	11,20 (2,20-15,50)
	Opgenomen vermogen nom. (Min-Max)	2,48 (0,35-3,95)	3,20 (0,46-5,40)	3,15 (0,46-5,40)	3,15 (0,46-5,40)
	Verwarmen bij +5°C	78	11,0	11,0	11,0
	Verwarmen bij -15°C	70	9,7	9,7	9,7
	COP	3,23	3,50	3,55	3,55
	SCOP	4,2	4,3	4,3	4,3
	Energieklasse verwarmen	A+	A+	A+	A+
Binnendeel	Atmetingen (BXHXD)	947x281x947	947x365x947	947x365x947	947x365x947
	Paneel afmetingen (BXHXD)		Vierkant:1.000x66x1.000 Rond:1.050x66x1.050	Vierkant:1.000x66x1.000 Rond:1.050x66x1.050	Vierkant:1.000x66x1.000 Rond:1.050x66x1.050
	Gewicht	20,2	23,5	23,5	23,5
	Paneel gewicht (v) vierkant / (r) rond	(v) 3,6 / (r) 2,7	(v) 3,6 / (r) 2,7	(v) 3,6 / (r) 2,7	(v) 3,6 / (r) 2,7
	Lichtvolume (Max)	1,050	1,872	1,872	1,872
	Geluidsdruk L / M / H	29 / 35 / 36	33 / 39 / 44	33 / 39 / 44	33 / 39 / 44
	Geluidsvermogen	55	61	61	61
Buitendeel	Atmetingen (BXHXD)	880x798x310	940x998x330	940x998x330	940x1.210x330
	Gewicht	51	72	72	72
	Spanning	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50
	Geluidsdruk L / H	49 / 51	52 / 54	52 / 54	52 / 54
	Geluidsvermogen	65	69	69	69
	Werkingsgebied (Koelen)	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Werkingsgebied (Verwarmen)	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
	Vloeistof/gas leiding	1/4" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Installatie data	Max.leidinglengte	50	50	50	50
	Max. hoogteverschil (Binnendeel/Buitendeel)	30	30	30	30
	Max. leidinglengte zonder toevoegen koude-middel	15	30	30	30
	A/traag	20	25	3x16	3x16
	Afers voeding	BI/Bu	3 Bu	5 Bu	5 Bu
	Aantal aders	3+2	3+2	3+2	3+2
	Koude-middel type	R32	R32	R32	R32
	Standaard vulling	1,7	2,7	2,7	2,7
	Co. equivalent	1,15	1,82	1,82	1,82
	Bijvulling koude-middel	25	50	50	50

Accessoires

Individuele bediening (optioneel)		Overig (optioneel)		Incl. paneel (keuze vereist)	
AR-KH0E (Infrarood afstandsbediening)	€ 110	MWR-SH11N (touch screen bedraad)	€ 250	PC4NUDMAN (vierkant)	PC4NBIMAN (rond)
MWR-WE13N (bedraad)	€ 250	MWR-WG01N (bedraad)	€ 210	PC4NUDMAN (vierkant)	PC4NBIMAN (rond)
MIM-H03N (wifi)	€ 300	MWD-CANT (externe SPI Ionizer)	€ 60	PC4NUDMAN (vierkant)	PC4NBIMAN (rond)
		MRW-TA (externe temp. sensor)	€ 180		